

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 00:30

Link do produktu: <https://kuis.pl/4-polowy-7-5kw-18a-400v-ac-2z-2r-k3-18a00-22-400-p-11619.html>



4-polowy / 7,5kW / 18A / 400V AC / 2Z + 2R K3-18A00-22 400

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Na zamówienie
Numer katalogowy	K3-18A00-22 400
Producent	Benedict&Jager

Opis produktu

4-polowy / 7,5kW / 18A / 400V AC / 2Z + 2R K3-18A00-22 400

- wykonanie 4 polowe
- napięcie sterowania: 400V AC
- rodzaj wbudowanego styku pomocniczego: 2Z+2R
- obciążalność prądowa : 18A dla kategorii AC3
- obciążalność prądowa : 32A dla kategorii AC1 (690V, 40')
- napięcie znamionowe izolacji: 690V
- pobór mocy przy załączaniu cewki AC: 33-45VA
- pobór mocy - podtrzymanie cewki AC: 7-10VA
- pobór mocy przez cewkę AC: 2,6-3W
- zakres napięcia sterującego cewki: (0,85-1,1)xUn
- zakres temperatury pracy: -40-+90°C
- trwałość mechaniczna: 10x10⁶ przełączeń
- mocowanie na szynie TS35
- małe gabaryty styczników
- bogata gama akcesoriów