

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 13:55

Link do produktu: <https://kuis.pl/4-polowy-7a-24v-dc-2z-2r-k1-07d224-p-11160.html>



4 polowy 7A / 24V DC / 2Z + 2R K1-07D22=24

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

Na zamówienie

Numer katalogowy

K1-07D22=24

Producent

Benedict&Jager

Opis produktu

Stycznik miniaturowy 7A / 24V DC / 2Z + 2R

- wykonanie 4 polowe
- napięcie sterowania: 24V DC
- rodzaj wbudowanego styku pomocniczego: 2Z+2R
- obciążalność prądowa : 7A dla kategorii AC3
- obciążalność prądowa : 3A dla kategorii AC1/230V oraz 7A dla kategorii AC3/400V
- znamionowy prąd termiczny: 10A
- napięcie znamionowe izolacji: 690V
- pobór mocy przy załączaniu cewki AC: 25VA
- pobór mocy - podtrzymanie cewki AC: 4-5VA
- pobór mocy przez cewkę AC: 1,2W
- zakres napięcia sterującego cewki: (0,85-1,1)xUn
- zakres temperatury pracy: -40-+90°C
- trwałość mechaniczna: 5x10⁶ przełączeń
- mocowanie na szynie TS35
- podejścia śrubowe