

Link do produktu: <https://kuis.pl/czujnik-pojemnoscowy-fi-18-mm-sc18sm-ce10-npn-nonc-p-19048.html>



## Czujnik pojemnościowy Fi 18 mm SC18SM-CE10 NPN NO+NC

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>470,49 zł</b>             |
| Cena netto       | <b>382,51 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>              |
| Czas wysyłki     | <b>Na zamówienie</b>         |
| Numer katalogowy | <b>C18000067</b>             |
| Kod producenta   | <b>SC18SM-CE10 NPN NO+NC</b> |
| Producent        | <b>Aeco</b>                  |

### Opis produktu

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Napięcie zasilania:</b>             | 10 ÷ 40 Vdc                       |
| <b>Zasilanie:</b>                      | DC NPN                            |
| <b>Funkcja:</b>                        | NO+NC                             |
| <b>Rodzaj uruchomienia:</b>            | Natychmiastowy                    |
| <b>Strefa działania (mm):</b>          | 0 ÷ 10                            |
| <b>Histeresa (%Sn):</b>                | Zależy od odległości przełączania |
| <b>Maksymalna częstotliwość pracy:</b> | 10 Hz                             |
| <b>Powtarzalność (%Sn):</b>            |                                   |
| <b>Maks. prąd wyjściowy:</b>           | 200 mA                            |
| <b>Prąd resztkowy:</b>                 |                                   |
| <b>Spadek napięcia:</b>                |                                   |
| <b>Zabezpieczenie przed zwarcie:</b>   | Tak                               |
| <b>Wskaźnik ledowy:</b>                | Tak                               |
| <b>Czoło:</b>                          | odkryte                           |
| <b>Właściwości mechaniczne:</b>        | M18x1                             |
| <b>Materiał obudowy:</b>               | Mosiądz niklowany                 |
| <b>Rodzaj połączenia:</b>              | przewód 3 m                       |
| <b>Typ przewodu:</b>                   | 4x0.25 PVC                        |
| <b>Temperatura pracy:</b>              | -20 ÷ +70 °C                      |
| <b>Stopień ochrony:</b>                | IP 67                             |
| <b>Waga:</b>                           | 210 g                             |



**KUIS Krzysztof Szufliński**

Czaniecka 2, 32-652 Bulowice

email: [kuis@kuis.pl](mailto:kuis@kuis.pl) tel: 512 731 588, 33 845 10 34

---