


Link do produktu: <https://kuis.pl/czujnik-pojemnosciowy-fi-30-mm-sc30sm-c20-pnp-nonc-lc5-p-19750.html>



## Czujnik pojemnościowy Fi 30 mm SC30SM-C20 PNP NO+NC LC5

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Cena brutto      | <b>633,59 zł</b>                |
| Cena netto       | <b>515,11 zł</b>                |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                 |
| Czas wysyłki     | <b>Na zamówienie</b>            |
| Numer katalogowy | <b>C30000037</b>                |
| Kod producenta   | <b>SC30SM-C20 PNP NO+NC LC5</b> |
| Producent        | <b>Aeco</b>                     |

### Opis produktu

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Napięcie zasilania:           | 10 ÷ 55 Vdc                       |
| Zasilanie:                    | DC PNP                            |
| Funkcja:                      | NO+NC                             |
| Rodzaj uruchomienia:          | natychmiastowy                    |
| Strefa działania (mm):        | 0 ÷ 20                            |
| Histereza (%Sn):              | Zależy od odległości przełączania |
| Maks. częstotliwość pracy:    | 10 Hz                             |
| Powtarzalność (%Sn):          |                                   |
| Maks. prąd wyjściowy:         | 300 mA                            |
| Absorpcja:                    |                                   |
| Spadek napięcia:              |                                   |
| Zabezpieczenie przed zwarcie: | Tak                               |
| Wskaźnik ledowy:              | Tak                               |
| Czoło:                        | zabudowane                        |
| Właściwości mechaniczne:      | M30x1.5                           |
| Materiał obudowy:             | mosiądz niklowany                 |
| Rodzaj połączenia:            | przewód 5 m                       |
| Typ przewodu:                 | 4x0.25 PVC                        |
| Temperatura pracy:            | -20 ÷ +70 °C                      |
| Stopień ochrony:              | IP 67                             |
| Waga:                         | 350 g                             |



**KUIS Krzysztof Szufliński**

Czaniecka 2, 32-652 Bulowice

email: [kuis@kuis.pl](mailto:kuis@kuis.pl) tel: 512 731 588, 33 845 10 34

---