

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 18:09

Link do produktu: <https://kuis.pl/finder-7s1282305110-p-33264.html>



Finder 7S.12.8.230.5110

Cena brutto	175,36 zł
Cena netto	142,57 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Na zamówienie
Numer katalogowy	7S1282305110
Kod producenta	7S.12.8.230.5110
Producent	Finder

Opis produktu

Finder 7S.12.8.230.5110 modułowy przekaźnik bezpieczeństwa z mechanicznie sprzężonymi zestykami, zasilanie cewki 230VAC, styki 1NO+1NC, szerokość 22,5 mm

Finder 7S.12.8.230.5110PAS - opakowanie 1 sztuka

Finder 7S.12.8.230.5110 - opakowanie zbiorcze 5 sztuk (duża oszczędność)

- Moduł przekaźnikowy z mechanicznie sprzężonymi zestykami 7S.12 z 2 zestykami (1 NO + 1 NC)
- Do obwodów bezpieczeństwa, zestyki przekaźników sprzężone mechanicznie zgodnie z klasą A normy EN 50205
- Zwiększone bezpieczeństwo w maszynach i zakładach mechanicznych zgodnie z EN 13849-1
- Do aplikacji kolejowych zgodnie z wymogami normy UNI 11170-3 dotyczącej niepalności i toksyczności dymu zgodnie z wymogami norm EN 61373 i EN 50155 dotyczącymi odporności na temperaturę i wilgotność
- Wersje zasilania AC 230V
- Wskaźnik zadziałania LED
- Do montażu na szynę DIN 35 mm (EN 60715)

Zaciski sprężynowe

Ilość zestyków		1NO + 1NC
Prąd znamionowy/maks. prąd załączenia	A	6/15
Znamionowe napięcie zestyku	V AC (50/60 Hz)	250
Maks. moc łączeniowa dla AC1	VA	1500
Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA	VA	700
Maks. prąd łączeniowy, praca DC1: 30/110/220 V	A	6/0.6/0.2
Maks. prąd łączeniowy, praca DC13: 24 V	A	1
Min. moc łączeniowa	(V/mA)	60 (5/5)
Standardowy materiał zestyków		AgNi + Au
Dane cewki		
Napięcie znamionowe (UN)	V AC	230
Pobór mocy	VA (50 Hz) / W	2.3/1
Zakres napięcia zasilania	DC	(0.7...1.25)U _N

Napięcie podtrzymania	AC/DC	$0.45 U_N / 0.45 U_N$
Napięcie odpadania	AC/DC	$0.1 U_N / 0.1 U_N$
Dane ogólne		
Trwałość mechaniczna	cykle	$10 \cdot 10^6$
Trwałość mechaniczna AC1	cykle	$100 \cdot 10^3$
Czas zadziałania/ czas powrotu	ms	7/11
Wytrzymałość izolacji cewka-zestyki (1.2/50 μ s)	kV	6
Wytrzymałość przerwy zestykowej	V AC	1500
Temperatura otoczenia	°C	-40....+70
Stopień ochrony		IP20
Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)		

Dane zestyków:**Schemat połączeń:****Wymiary:**