

Dane aktualne na dzień: 07-05-2024 21:50

Link do produktu: <https://kuis.pl/finder-7s1282305110pas-p-34976.html>



Finder 7S.12.8.230.5110PAS

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Na zamówienie
Numer katalogowy	7S1282305110PAS
Kod producenta	7S.12.8.230.5110PAS
Producent	Finder

Opis produktu

Finder 7S.12.8.230.5110 modułowy przekaźnik bezpieczeństwa z mechanicznie sprzężonymi zestykami, zasilanie cewki 230VAC, styki 1NO+1NC, szerokość 22,5 mm

Finder 7S.12.8.230.5110PAS - opakowanie 1 sztuka

Finder 7S.12.8.230.5110 - opakowanie zbiorcze 5 sztuk (duża oszczędność)

- Moduł przekaźnikowy z mechanicznie sprzężonymi zestykami 7S.12 z 2 zestykami (1 NO + 1 NC)
- Do obwodów bezpieczeństwa, zestyki przekaźników sprzężone mechanicznie zgodnie z klasą A normy EN 50205
- Zwiększone bezpieczeństwo w maszynach i zakładach mechanicznych zgodnie z EN 13849-1
- Do aplikacji kolejowych zgodnie z wymogami normy UNI 11170-3 dotyczącej niepalności i toksyczności dymu zgodnie z wymogami norm EN 61373 i EN 50155 dotyczącymi odporności na temperaturę i wilgotność
- Wersje zasilania AC 230V
- Wskaźnik zadziałania LED
- Do montażu na szynę DIN 35 mm (EN 60715)

Zaciski sprężynowe

Ilość zestyków		1NO + 1NC
Prąd znamionowy/maks. prąd załączenia	A	6/15
Znamionowe napięcie zestyku	V AC (50/60 Hz)	250
Maks. moc łączeniowa dla AC1	VA	1500
Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA	VA	700
Maks. prąd łączeniowy, praca DC1: 30/110/220 V	A	6/0.6/0.2
Maks. prąd łączeniowy, praca DC13: 24 V	A	1
Min. moc łączeniowa	(V/mA)	60 (5/5)
Standardowy materiał zestyków		AgNi + Au
Dane cewki		
Napięcie znamionowe (UN)		
	V AC	230
Pobór mocy	VA (50 Hz) / W	2.3/1
Zakres napięcia zasilania		
	DC	(0.7...1.25)U _N
Napięcie podtrzymania	AC/DC	0.45 U _N / 0.45 U _N
Napięcie odpadania	AC/DC	0.1 U _N / 0.1 U _N
Dane ogólne		

Trwałość mechaniczna	cykle	$10 \cdot 10^6$
Trwałość mechaniczna AC1	cykle	$100 \cdot 10^3$
Czas zadziałania/ czas powrotu	ms	7/11
Wytrzymałość izolacji cewka-zestyki (1.2/50 μ s)	kV	6
Wytrzymałość przerwy zestykowej	V AC	1500
Temperatura otoczenia	°C	-40....+70
Stopień ochrony		IP20
Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)		

Dane zestyków:**Schemat połączeń:****Wymiary:**