


Link do produktu: <https://kuis.pl/kel-dp-5018-okragly-przepust-kablowy-niedzielony-typ-a-czarny-p-38744.html>



## KEL-DP 50/18 Okrągły przepust kablowy niedzielony, typ A czarny

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>30,82 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>25,06 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>          |
| Czas wysyłki     | <b>Na zamówienie</b>     |
| Numer katalogowy | <b>IC-50553000000000</b> |
| Kod producenta   | <b>50553</b>             |
| Producent        | <b>Icotek</b>            |

### Opis produktu

**KEL-DP 50/18 Okrągły przepust kablowy niedzielony, typ A czarny**

#### Cena dotyczy 1 sztuki

|                           |                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Numer części              | 50553                                                                             |
| EAN                       | 4251269314841                                                                     |
| Opak. zbiorcze            | 10                                                                                |
| Dla max. liczba kabli     | 18                                                                                |
| Kolor                     | czarny                                                                            |
| Wysokość                  | 12 mm                                                                             |
| Średnica zewnętrzna       | 60 mm                                                                             |
| Wysokość montażu          | 5 mm                                                                              |
| Rozmiar otworu, okrągły   | 50 mm                                                                             |
| Rozmiar otworu, metryczny | M50                                                                               |
| Minimalna grubość ściany  | 1,5 mm                                                                            |
| Maksymalna grubość ściany | 2,5 mm                                                                            |
| Zakres mocowania          | 2 x 1 - 4 mm<br>2 x 1 - 6 mm<br>4 x 1 - 7.2 mm<br>5 x 1 - 9.4 mm<br>5 x 1 - 12 mm |