

Link do produktu: <https://kuis.pl/programowalne-przekazniki-logiczne-prls-wersja-lite-8a0490248300-p-38913.html>



Programowalne przekaźniki logiczne (PRLs) wersja Lite 8A.04.9.024.8300

Cena brutto	700,00 zł
Cena netto	569,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Zapytaj w sklepie
Numer katalogowy	8A0490248300
Kod producenta	8A.04.9.024.8300
Producent	Finder

Opis produktu

Programowalne przekaźniki logiczne (PRLs) wersja Lite 8A.04.9.024.8300

- Wersja Lite
- Port USB
- Port RJ45 do ETH i Modbus TCP/IP

Obwód wyjściowy		
Ilość zestyków		4 NO (SPST)
Prąd znamionowy/maks. prąd załączenia	A	10/15
Napięcie znamionowe/maks. nap. łączeniowe	VAC	250/400
Maks. moc łączeniowa dla AC1	VA	2500
Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC)	VA	500
Zdolność rozłączania DC1: 24/110/220	VA	10/0.3/0.12
Min. moc łączeniowa	mW (V/mA)	300 (5/5)
Czas zadziałania/czas powrotu wyjścia	ms	6/4
Standardowy materiał styków		AgNi
Dane obwodu zasilania		
Napięcie znamionowe (UN)	VDC	12...24
Pobór mocy W 0.6...2.2 (zależnie od typu)	W	0,6...2,2 (zależnie od typu)
Zakres napięcia zasilania	VDC	10.2...27.6
Obwód sterujący		
Liczba wejść		8
Rodzaj		Cyfrowe/Analogowe (konfigurowalne)
Rodzaj wejścia analogowego	V	0...10
Rozdzielczość wejścia analogowego		16 do 12 bit konfigurowalne przez użytkownika
Częstotliwość próbkowania wejścia	kHz	4,5
Napięcie sygnał 0/sygnał 1		5.9 V DC (Max 24 V DC)
Maksymalne napięcie wejścia	VDC	24
Kompatybilność wejścia		PNP/NPN/Sink
Zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji		TAK
Dane ogólne		ogólne
Język programowania		Arduino IDE, IEC 61131-3 (LD - SFC - FBD - ST - IL) za pomocą Arduino PLC-IDE
Minimalny czas sygnału wejściowego	ms	0,2
Trwałość elektryczna AC1 cykle		100 · 103

Temperatura otoczenia - pracy	°C	-20...+55
Stopień ochrony	IP	20