

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 16:45

Link do produktu: <https://kuis.pl/stycznik-3-polowy-37kw-74a-48v-dc-k3-74a0048-p-11872.html>



Stycznik 3-polowy 37kW 74A 48V DC K3-74A00=48

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Na zamówienie
Numer katalogowy	K3-74A00=48
Producent	Benedict&Jager

Opis produktu

Stycznik 3-polowy 37kW 74A 48V DC K3-74A00=48

- wykonanie 3 polowe
- napięcie sterowania: 48V DC
- obciążalność prądowa : 74A dla kategorii AC3
- obciążalność prądowa : 130A dla kategorii AC1 (690V, 40')
- napięcie znamionowe izolacji: 690V
- pobór mocy przy załączaniu cewki AC: 140-165VA
- pobór mocy - podtrzymanie cewki AC: 13-18VA
- pobór mocy przez cewkę AC: 5,4-7W
- zakres napięcia sterującego cewki: (0,85-1,1)xUn
- zakres temperatury pracy: -40-+90°C
- trwałość mechaniczna: 10x10⁶ przełączeń
- mocowanie na szynie TS35
- małe gabaryty styczników
- bogata gama akcesoriów

Dodatkowe styki pomocnicze (opcja) -max 4 HNxx i 2 HBxx