

Link do produktu: <https://kuis.pl/waz-ochronny-ze-stali-ocynkowanej-z-powloka-pvc-ondaplast-hf-uv-nd16-sr-wewn-17-0mm-sr-zewn-22-9mm-96016-p-35831.html>



Wąż ochronny ze stali ocynkowanej z powłoką PVC ONDAPLAST HF-UV ND16 (śr. wewn. 17,0mm śr. zewn. 22,9mm) 96016

Cena brutto	31,82 zł
Cena netto	25,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Na zamówienie
Numer katalogowy	96016
Kod producenta	96016
Producent	INTERFLEX

Opis produktu

Wąż ochronny ze stali ocynkowanej z powłoką PVC ONDAPLAST HF-UV ND16 (śr. wewn. 17,0mm śr. zewn. 22,9mm) 96016.

Elastyczny peszel ze zwiniętej spiralnie taśmy stalowej, pokryty płaszczem z samogasnącego PVC:

- specjalny profil peszla nieuszkadza płaszcza zewnętrznego,
- materiał: stal ocynkowana dwustronnie wg normy EN 10152 (grubość ocynku 2 x 36 g / m²) oraz wysokiej jakości elastyczny, samogasnący PVC,
- temp. pracy od -10 °C do +70 °C
- stopień szczelności wg normy EN60529 – IP66
- dobra odporność na czynniki UV,
- kolor płaszcza – czarny (RAL 9005) = Ondatropic

Mechaniczna i wodoszczelna ochrona przewodów elektrycznych w maszynach i innych ruchomych instalacjach.

Cena dotyczy jednego metra bieżącego.

Kod producenta	96016
Rodzaj	ONDAPLAST HF-UV
Średnica znamionowa DN	16 mm
Średnica wewnętrzna	17,0 mm
Średnica zewnętrzna	22,9 mm
Materiał	stal ocynkowana, PVC
Kolor	czarny
Minimalna temperatura	-10°C
Maksymalna temperatura	70°C
Wytrzymywany nacisk	1500 N



KUIS Krzysztof Szufliński

Czaniecka 2, 32-652 Bulowice

email: kuis@kuis.pl tel: 512 731 588, 33 845 10 34
